



ANTICO DAMASCO

ANTICO DAMASCO – декоративное покрытие для внутренних работ на основе современных материалов, позволяющих достичь эффекта «шелка», с игрой светлых и темных оттенков, меняющихся в зависимости от угла падения света. Покрытие пригодно для влажной уборки при условии нанесения воска.

Область применения: покрытие *ANTICO DAMASCO* идеально подходит для создания дворцового интерьера, а так же для оформления интерьера в классическом стиле и стиле модерн. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения *ANTICO DAMASCO*, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *ANTICO DAMASCO*.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие *ANTICO DAMASCO NEUTRO* используется грунтовка *АСТИ-ПРАЙМЕР ДАМАСКО*, в которую добавляют один из 20 цветов выбранного колоранта *Toner tintometrico*, после чего Асти-Праймер Дамаско разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3 часа. Наносится *АСТИ-ПРАЙМЕР ДАМАСКО* велюровым валиком до получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: После полного высыхания грунтовки *АСТИ-ПРАЙМЕР ДАМАСКО* можно приступить к нанесению декоративного слоя *ANTICO DAMASCO NEUTRO*, в который предварительно необходимо добавить колорант *TONER TINTOMETRICO* и перемешать до получения однородного цвета

Нанесение: Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый наносит *ANTICO DAMASCO NEUTRO* кистью «CANDIS» ATF на площади 1,5 – 2,0 м². 2-ой человек, спустя 3-5 минут специальной кельмой «T.I.L.A.S» INOX для Antico Damasco придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата или велюра. Через 10 суток после окончания работ можно придать поверхности водонепроницаемые свойства, нанеся защитный нейтральный воск *Cera Neutro Universal* с помощью кельмы «T.I.L.A.S» INOX для Antico Damasco.

Высыхание:

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ-ПРАЙМЕР ДАМАСКО* - 5 л. или 1л.
Краска *ANTICO DAMASCO NEUTRO* (база) – 5 л. или 1,25л.
Колорант *TONER TINTOMETRICO* – 80мл.
Защитный воск *Cera Neutro Universal* – 1 л.

Расход: 5 л. на 20 м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием *ANTICO DAMASCO* производится с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.